

名前	役割	スキーマ	データの例
users	各ユーザの plist ファイルとその更新時間を記録	CREATE TABLE 'users' ('filetime' INTEGER, 'filename' TEXT UNIQUE);	1197265950 me.plist 1197887843 shiro.plist 1198475931 leo.plist
groups	各グループの plist ファイルとその更新時間を記録	CREATE TABLE 'groups' ('filetime' INTEGER, 'filename' TEXT UNIQUE);	1198475568 me.plist 1198475568 shiro.plist 1198475574 admin.plist
computers	各コンピュータの plist ファイルとその更新時間を記録	CREATE TABLE 'computers' ('filetime' INTEGER, 'filename' TEXT UNIQUE);	(通常、このテーブルは空となっている)
dsAttrTypeStandard:RealName	レコードの形式(ユーザ、グループ、コンピュータ)と、そのReal name (フルネームなど長い名称)から、対応するplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:RealName' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	shiro.plist users SHIROYAMA Takayuki me.plist groups Group of me admin.plist groups Administrators leo.plist users leopard
dsAttrTypeStandard:GeneratedUID	レコードの形式(ユーザ、グループ、コンピュータ)と、各情報に一意に対応するUUIDから、対応するplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:GeneratedUID' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	root.plist users FFFFFFFE-DDDD-CCCC-BBBB-AAAA00000000 me.plist users DBAB71C1-3475-4A67-8FDF-1B8221FC9E04 shiro.plist users B7A7377D-57B7-4D52-87E3-79B326423764 leo.plist users ABDA6CD2-926D-4EB7-A061-594AED63234C
dsAttrTypeStandard:RecordName	ユーザやグループのレコードの形式および名称(アカウント名など短い名称)から対応するplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:RecordName' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	shiro.plist users A8CDF561E2C4A12B2FED9CD84A82CD4577743F57 shiro.plist users shiro shiro.plist users puresnow@mac.com me.plist groups me shiro.plist groups shiro admin.plist groups admin leo.plist users leo
dsAttrTypeStandard:GroupMembers	グループに所属するユーザのGeneratedUID(UUID)から対応するグループのplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:GroupMembers' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	_keytabusers.plist groups FFFFFFFE-DDDD-CCCC-BBBB-AAAA0000005D _lpadmin.plist groups DBAB71C1-3475-4A67-8FDF-1B8221FC9E04 _lpadmin.plist groups B7A7377D-57B7-4D52-87E3-79B326423764 _lpadmin.plist groups ABDA6CD2-926D-4EB7-A061-594AED63234C _lpadmin.plist groups 807CC16A-A73D-4582-B166-448EB849D8D5
dsAttrTypeStandard:UniqueID	UIDから対応するユーザのplistファイルを取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:UniqueID' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	nobody.plist users -2 root.plist users 0 me.plist users 501 shiro.plist users 502 leo.plist users 503
dsAttrTypeStandard:Member	アカウント名から所属するグループのplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:Member' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	staff.plist groups root staff.plist groups leopard admin.plist groups root
dsAttrTypeStandard:PrimaryGroupID	GIDから対応するグループのplistファイル名を取得するためのテーブル	CREATE TABLE 'dsAttrTypeStandard:PrimaryGroupID' ('filename' TEXT, 'recordtype' TEXT, 'value' TEXT); * value に対して index が作成されている	me.plist groups 501 shiro.plist groups 502 admin.plist groups 80